

Guyana Timber Products Europe



Excellent dragline-, en kraanschot

Houtsoort	De schotten worden opgebouwd uit Mora balken aan de buitenkant en Wamara aan de binnenzijde. Mora wordt gekenmerkt door hoge kruisdradigheid. Wamara overtreft op haar beurt elke andere houtsoort op hardheid en druksterke. Het juiste alternatief voor volledig Azobeschotten
Afmetingen	Alle standaard afmetingen worden gehanteerd. Vanaf 10 cm tot 30cm en vanaf 5 tot 11,80 meter.
Toepassing	Extreme en langdurige belasting door kraan en zwaar transport.
Specificatie	De schotten worden opgebouwd uit onderlinge balken van 20cm breed. Afhankelijk van de dikte worden er respectievelijk 19mm, 24mm en 32mm draadstangen gebruikt. De draadstangen worden ca h.o.h. 85cm per meter aangebracht. Alle draadstangen zijn voorzien van sterke vulringen en moeren. De moeren kunnen individueel aangedraaid worden
Uitvoering	Indien balken toegepast worden met een goed besloten hart, worden deze voorzien van nagelplaten. Rondom worden de schotten voorzien van een brede vellingkant. De kopse kanten worden met verf behandeld voor de typering en te voorkoming van indrogen. De schotten zijn voorzien van twee piksleuven.



Guyana Timber Products Europe

Telefoon 0031 61074 2323 || Fax 0031 541 295452

E-mail office@gtp-europe.com || Website www.gtpeurope.com